

FICHE TECHNIQUE

EUROTECHNIQUE®

MO9450

Réf. MO9450 Tailles 8 >> 10



DESCRIPTION

Gant de protection en manutention, légèrement enduit de nitrile bleu sur la totalité du gant pour une protection optimisée. Le support en coton jersey et le poignet tricot élastiqué assurent un meilleur confort lors du port et dextérité plus aisée. Idéal pour des travaux courants, de manutention et de construction. Recommandé en milieu sec.

Les 


- Durabilité
- Dextérité



TAILLES	RÉFÉRENCES
8	9448
9	9449
10	9450

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



DOMAINES D'APPLICATION

-  Exploitation minière
-  Infrastructure, BTP
-  Second-oeuvre
-  Transport et logistique

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **0075/485/162/01/10/0016 EXT 02/11/13.**
Délivré par CTC (0075)

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	1	1	1	X



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (1/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eurotechnique-gloves.com

EURO PROTECTION GROUP